



Załącznik 3: Wymiary modułów i symboli EAN-13, UPC-A i EAN-8 w różnych współczynnikach powiększenia

Współczynnik powiększenia	Szerokość modułu (idealna) [mm]	Wymiary EAN-13/UPC-A [mm]		Wymiary EAN-8 [mm]	
		Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość
0.80	0.264	29.83	20.73	21.38	17.05
0.85	0.281	31.70	22.02	22.72	18.11
0.90	0.297	33.56	23.32	24.06	19.18
0.95	0.313	35.43	24.61	25.39	20.24
1.00	0.330	37.29	25.91	26.73	21.31
1.05	0.346	39.15	27.21	28.07	22.38
1.10	0.363	41.02	28.50	29.40	23.44
1.15	0.379	42.88	29.80	30.74	24.51
1.20	0.396	44.75	31.09	32.08	25.57
1.25	0.412	46.61	32.39	33.41	26.64
1.30	0.429	48.48	33.68	34.75	27.70
1.35	0.445	50.34	34.98	36.09	28.77
1.40	0.462	52.21	36.27	37.42	29.83
1.45	0.478	54.07	37.57	38.76	30.90
1.50	0.495	55.94	38.87	40.10	31.97
1.55	0.511	57.80	40.16	41.43	33.03
1.60	0.528	59.66	41.46	42.77	34.10
1.65	0.544	61.53	42.75	44.10	35.16
1.70	0.561	63.39	44.05	45.44	36.23
1.75	0.577	65.26	45.34	46.78	37.29
1.80	0.594	67.12	46.64	48.11	38.36
1.85	0.610	68.99	47.93	49.45	39.42
1.90	0.627	70.85	49.23	50.79	40.49
1.95	0.643	72.72	50.52	52.12	41.55
2.00	0.660	74.58	51.82	53.46	42.62





Wymiary symboli ITF-14 stosowanych w ogólnej dystrybucji* przy przykładowych współczynnikach powiększenia (gdy stosunek grubości kreski wąskiej do szerokiej wynosi 2,5 : 1)

Współczynnik powiększenia	Grubość wąskiej kreski [mm]	Grubość szerokiej kreski [mm]	Wymiary symbolu bez pasa wspornikowego		Szerokość jasnego marginesu [mm]	Wymiary symbolu bez pasa wspornikowego	
			Szerokość [mm]	Wysokość minimalna [mm]		Szerokość [mm]	Wysokość minimalna [mm]
0,5	0,508	1,270	71,374	32	5,08	80,974	41,6
0,6	0,610	1,524	85,705	32	6,10	95,305	41,6
0,625	0,635	1,588	89,218	32	6,35	98,818	41,6
0,7	0,711	1,778	99,896	32	7,11	109,496	41,6
0,8	0,813	2,032	114,227	32	8,13	123,827	41,6
0,9	0,914	2,286	128,417	32	9,14	138,017	41,6
1,0	1,016	2,540	142,748	32	10,16	152,348	41,6
1,1**	1,118	2,795	157,079	32	11,18	166,679	41,6
1,2**	1,219	3,048	171,270	32	12,191	180,870	41,6

* W przypadku zastosowania symboli ITF-14 poza ogólną dystrybucją dopuszcza się jeszcze współczynniki powiększenia od 0,25 do 0,5

** Najnowsze specyfikacje GS1 zalecają przechodzenie na maksymalny współczynnik powiększenia równy 1,0

*** Szerokość kreski pasa wspornikowego wynosi 4,8mm, niezależnie od współczynnika powiększenia kodu kreskowego.